


# CONOFLAT

- design chiaro, puristico
- massimo comfort grazie alla copertura smaltata del foro di scarico a filo del piatto doccia
- installabile perfettamente a filo pavimento
- Altezza costruttiva complessiva (g) con scarico orizzontale: 107 mm; Altezza costruttiva incl. copertura dello scarico 83 mm (valore per il confronto con le aree doccia piastrellate)
- in acciaio smaltato KALDEWEI
- il complemento ideale per la vasca da bagno CONODUO e i lavabi CONO
- design Sottsass Associati
- Portata di scarico KA 120: 0,85 l/s
- Portata di scarico KA 120 verticale: 1,4 l/s




Riproduzione simile.



Scarico	Altezza costruttiva complessiva	Altezza costruttiva per piatti doccia
KA 120	107	83
KA 120 verticale	49	83

Vedi pagina 271.


Mod. 900 x 900





con KA 120 verticale



Mod. 800 x 1000 con supporto




con KA 120 verticale



SECURE<sup>+</sup>

N. modello		852	853	780	783	781
Lunghezza esterna	a	800	750	800	900	800 mm
Larghezza esterna	b	800	900	900	900	1000 mm
Altezza con sifone	g	107	107	107	107	107 mm
Altezza del bordo	i	32	32	32	32	32 mm
Diametro foro di scarico	m	120	120	120	120	120 mm
Altezza di collegamento sifone	l	76	76	76	76	76 mm
Altezza con supporto	y <sub>1</sub>	110	110	110	110	110 mm
Peso del piatto doccia smaltato in kg		17	18	19	21	21
Antiscivolo parziale		492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492 mm
Antiscivolo totale		740 x 740	692 x 836	740 x 836	836 x 836	740 x 932 mm
SECURE PLUS		su tutta la superficie				



TÜV Rheinland certifica le seguenti caratteristiche dell'antiscivolo parziale, antiscivolo totale e KALDEWEI SECURE PLUS:

- categoria **B** per le zone bagnate con calpestio a piedi scalzi (**DIN 51097**)
- categoria **R 10** per le proprietà antiscivolo negli ambienti lavorativi e nelle zone operative con superfici altamente sdruciolevoli (**DIN 51130**)

Tutti i modelli CONOFLAT sono disponibili con **antiscivolo parziale, antiscivolo totale e SECURE PLUS.**

Il modello 790 con SECURE PLUS o antiscivolo totale é conforme alla norma DIN 18040-2