


NOVOLA NOVOLA STAR

- grazie agli slanciati profili interni questa vasca costituirà un richiamo visivo in qualsiasi tipo di bagno
- vasca monoposto con troppopieno laterale
- in acciaio smaltato KALDEWEI
- disponibile anche con maniglie



Riproduzione simile.

Per l'ordine con troppopieno posizionato sulla parete opposta ordinare la variante xxxx2300xxxx.



N. modello		252 / 253
Lunghezza esterna	a	1700 mm
Larghezza esterna	b	750 mm
Profondità	c	440 mm
Lunghezza interna (in alto)	d	1590 mm
Lunghezza interna (in basso)	e	1275 mm
Larghezza interna (in alto)	f ₁ ; f ₂	590; 640 mm
Larghezza interna (in basso)	g	440 mm
Altezza con piedini	h	560-575 mm
Altezza del bordo	i	32 mm
Distanza fra spigolo superiore e centro foro di troppopieno	j	67 mm
Distanza fra bordo vasca e centro foro di scarico	k	605 mm
Diametro foro di troppopieno	l	52 mm
Diametro foro di scarico	m	52 mm
Distanza fra bordo vasca lato piede e centro piede	n	490 mm
Distanza fra i piedini	o	685 mm
Larghezza massima del piedino	p	480 mm
Distanza fra lato piede e inizio maniglia (Mod. 253)	q	691 mm
Distanza fra lato piede e fine maniglia (Mod. 253)	r	1009 mm
Larghezza del bordo	s ₁ ; s ₂	55; 80 mm
Distanza tra i centri dei fori	u	313 mm
Contenuto utile**, litri		153
Peso della vasca da bagno smaltata in kg		51
Antiscivolo parziale		∅ 288 mm
Antiscivolo totale		900 x 300 mm

Attenzione, in alcuni sistemi di idromassaggio alcuni componenti sono sporgenti.
Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei sistemi di idromassaggio.
Con riserva di modifiche tecniche, tolleranze ed errori. Riproduzione simile.
** Capacità utile = sottratti 70 litri (volume medio di una persona).

KALDEWEI